

# Montageanleitungen für den RS-9 Tank Chip

Es gibt drei wesentliche Faktoren für eine erfolgreiche Montage der RS-9 Tank Chips.

1. Finden Sie die richtige Stelle am Fahrzeug, an die der RS-9 befestigt werden soll.
2. Bereiten Sie die Oberfläche des Benzin-/Dieseltanks, an dem der RS-9 befestigt werden soll, sorgfältig vor.
3. Befestigen Sie den RS-9 sorgfältig und dauerhaft.

## So finden Sie die richtige Stelle zur Befestigung des RS-9 Tank Chips.

Lokalisieren Sie den Benzin-/Dieseltank Ihres Fahrzeuges.

Jetzt finden Sie die Stelle, an der der Treibstoff den Tank zum Motor hin verlässt. Diese befindet sich meistens dort, wo die **Benzinpumpe** befestigt ist. Dies ist oftmals auch die tiefste Stelle des Benzintanks. Der RS-9 soll auf der **Unterseite des Tankbehälters**, direkt an der **tiefsten Stelle** bzw. dort wo der Treibstoff den Tank zum Motor hin verlässt angebracht werden.

Die gewählte Stelle für die Montage des RS-9 soll **glatt** sein. Merken Sie sich diese Stelle!

## Vorbereitung der Oberfläche

Reinigen Sie die gewählte Stelle um den RS-9 Tank Chip dauerhaft befestigen zu können. Als geeignetes Werkzeug um den Benzintank von möglicher Verschmutzung und Ablagerungen zu befreien verwenden Sie ein von Ihrem Autohändler oder Ihrer Werkstatt empfohlenes nicht-aggressives Reinigungsmittel. **WICHTIG:** Je sauberer die Oberfläche des Tankbehälters, desto besser bleibt der RS-9 Tank Chip darauf haften, und wirkt sich somit positiv auf die Resultate aus.

## Montage des RS-9 Tank Chips

Entfernen Sie das Schutzpapier an der Unterseite des RS-9 Tank Chips. Obwohl der RS-9 Tank Chip sehr stark haftet, empfehlen wir die Haftung mit einem von Ihrem Autohändler oder Ihrer Werkstatt empfohlenen nicht-aggressiven Klebstoff an der „Klebeseite“ des RS-9 Tank Chips (dort wo das Papier eben entfernt wurde) zu verstärken. Pressen Sie den RS-9 Tank Chip auf die Stelle, die Sie bereits markiert haben. Halten Sie den RS-9 Tank Chip gegen den Treibstoffbehälter bis der Kleber getrocknet bzw. gehärtet ist. Jetzt entfernen Sie die Schutzfolie an der Oberseite (Seite mit dem ECOTEC Logo) des RS-9 Tank Chips, damit er frei von jeglicher Bedeckung ist.

## Spezielle Umstände

Sollte das Fahrzeug einen Tankbehälterschutz (Abdeckung) haben, sollten Sie für die Montage des RS-9 Tank Chips unter diese Abdeckung gelangen, um den Chip direkt am Tankbehälter zu befestigen. **DER RS-9 TANK CHIP SOLL DIREKT AM TANKBEHÄLTER MONTIERT WERDEN!** Vermeiden Sie die Verwendung von Klebestreifen oder anderen Materialien, um den Chip abzudecken. Versichern Sie sich, dass Sie das Papier auf der Unterseite vor der Montage und die Folie auf der Oberseite nach der Montage vollständig entfernt haben. Nach der Montage soll das ECOTEC Logo für Sie sichtbar sein.

Der RS-9 Tank Chip ist, wenn er einmal montiert wurde, nicht auf ein anderes Fahrzeug übertragbar.

---

\*Die Resultate können je nach Alter und Typ des Fahrzeugs sowie äußeren Einflüssen und Fahrstilen variieren. ECOTEC Solutions Anst. kann keine Garantie für gleiche Resultate bei allen Fahrzeugen abgeben. Alle in Dokumente der ECOTEC Solutions Anst. veröffentlichte Ergebnisse stammen von freiwillig zur Verfügung gestellten Informationen von zufriedenen Kunden und von individuellen unabhängigen Instituten durchgeführten Fahrzeugtests. ECOTEC Solutions Anst. übernimmt keine Haftung für Schäden an der Person oder am Fahrzeug durch unsachgemäße Bedienung oder Montage.